



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE BIČK

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 40727

Naš znak: M.N-C 4.3.

EBN: 40727

Datum: 18.10.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Red. broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	bezazbestna ploča (BA) 4 x 1000 x 1000 sukladno specifikaciji u prilogu ponuditelj je dužan, kao prilog ponudi, dostaviti tehničku specifikaciju proizvoda za materijal iz ponude	kom	5

Osoba zadužena za kontakt: Ana-Marija Tomić 099 5439 271; ana-marija.tomic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a , fca Zaprešić
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je do **23.10.2024.** god. do **10:15 sati** na mail adresu

mladen.novak-coric@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE
Mladen Novak-Corić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRILOG ZAHTJEVU ZA NABAVU ZA BEZAZBESTNE PLOČE

Zamjena za azbestne ploče po DIN-u 8752.

Karakteristike	Jedin. Mjere	Vrijednost
Otpornost na temperaturu:	⁰ C	850 - 1500
Gustoća	(kg/dm ³)	0,9 (+/-5%)
Otpornost na istezanje	(Mpa)	3
Otpornost na savijanje	(Mpa)	5
Deformacija pri 21 Mpa	(%)	40
Postotak vlage	(%)	2
Vodljivost	W/mK	0,11
Boja	bež ili siva	

Standardne dimenzije ploče : **1000x1000 mm**

Standardna debljina ploče : **4 ili 5 mm.**