



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE BIČK POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 38726

Naš znak: I.P.4.3.
P.N. Br.: 101/062/24
Ur.Br.: 265-24-1
EBN: 38726
Datum: 02.02.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Geomreža Širina 4 m Svojstva geomreže nalaze se u privitku	m ²	6.000,0
2.	Geotekstil Širina 4 m Težina 200 g/m ² Svojstva geotekstila nalaze se u privitku	m ²	800,0
3.	Geotekstil Širina 6 m Težina 200 g/m ² Svojstva geotekstila nalaze se u privitku	m ²	6.800,00

Napomena: Za materijal je potrebno dostaviti pisanu Izjavu o svojstvima na hrvatskom jeziku, tehničku uputu. Svojstva koja materijal mora zadovoljavati nalaze se u privitku.

Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Andrej Igrec, mob: 099/263 8854, andrej.igrec@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA Jasenovac**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **09.02.2024.** god. do **12:00 sati** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/062/24 »

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Naručitelj neće javno otvarati ponude. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Iva Paulik



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.
Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.
Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

GEOMREŽA

SVOJSTVA KOJA MORA ZADOVOLJAVATI

r.br.	Svojstvo	metoda ispitivanja	Kriterij
1	vlačna čvrstoća uzd/pop.	EN ISO 10319	$\geq 40/40$ kN/m
2	vlačna sila uzd/pop. pri istezanju od 2%	EN ISO 10319	≥ 15 kN/m
2	vlačna sila uzd/pop. pri istezanju od 5%	EN ISO 10319	≥ 30 kN/m
4	minimalna veličina otvora mreže	EN ISO 12956	$\geq d_{80} \cdot 1,67 = 20 \cdot 1,67 = 33$ mm
5	maksimalna veličina otvora mreže	EN ISO 12956	≤ 40 mm $\pm 10\%$

GEOTEKSTIL

SVOJSTVA KOJA MORA ZADOVOLJAVATI

r.br.	Svojstvo	metoda ispitivanja	kriterij
1	specifična težina	EN ISO 9864	≥ 300 g/m ² .
2	tlačna sila proboja klipa (CBR)	EN ISO 12236	≥ 3.500 N,
3	vodopropusnosti okomito na geotekstil	EN ISO 11058	$\geq 5 \cdot 10^{-4}$ m/s
4	vlačna čvrstoća uzd/pop.	EN ISO 10319	$\geq 20/20$ kN/m,
5	istezanje kod sloma	EN ISO 10319	≥ 50 %,
6	promjer rupe/ispl. padajućim stošcem	EN 918	≤ 15 mm
7	efektivna širina otvora	EN ISO 12956	0,06 do 0,2 mm
8	debljina pri normalnom opterećenju 20 kPa	EN ISO 9863-1	≥ 15 * (efektivna širina otvora)