



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE REMONT PRUGA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN: 42178

Naš znak: A.M.4.3.

EBN: 42178

Datum: 21.05.2025.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Red. broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Nabava i doprema geomreže, Širine 4 m' za skretnice: Broj 1 u kolodvoru Sesevski Kraljevec 200m2 Broj 3 u kolodvoru Sesevski Kraljevec 200m2 Broj 31 u kolodvoru Strizivojna 200m2 U prilogu karakteristike geomreže	M2	600

U prilogu ponude obavezno je dostaviti atestnu dokumentaciju.

Osoba zadužena za kontakt: Tihomir Azinović, mob: 098/402 998, tihomir.azinovic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinичne cijene bez PDV-a: Fca Varaždin, Kolodvorska bb
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke: Svibanj 2025
4. Uvjete i način plaćanja (odgoda 30 dana)
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **23.05.2025.** god. Do **12:00 sati** na e – mail adresu:
ante.marić@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja ili najniža cijena.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE
Ante Marić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.
Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.
Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



GEOTEKSTIL

- Netkani geotekstil proizveden iz mehanički učvršćenih, beskonačno predenih 100% polipropilenskih UV stabiliziranih vlakana.
- geotekstil treba ispunjavati svojstva sukladno uputama koje daje German Federal Railway Authority (Eisenbahnbundesamt) u kojima je geotekstil svrstan u pet kategorija robusnosti te su propisane minimalne vrijednosti za otpornost na proboj (CBR) i specifičnu težinu. Za predmetni geotekstil odabrana je klasa robusnosti GRK – 5 slijedećih karakteristika:

r.br.	svojstvo	metoda ispitivanja	kriterij
1	tlačna sila proboja klipa (CBR)	HRN EN ISO 12236	$\geq 3.500 \text{ N}$
2	vodopropusnosti okomito na geotekstil	HRN EN ISO 11058	$\geq 5 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$
3	vlačna čvrstoća uzd/pop.	HRN EN ISO 10319	$\geq 20/20 \text{ kN/m}$
4	istezanje kod sloma	HRN EN ISO 10319	$\geq 50 \%$
5	promjer rupe/ispit. padajućim stošcem	EN 918	$\leq 15 \text{ mm}$
6	efektivna širina otvora	HRN EN ISO 12956	0,06 do 0,2 mm
7	debljina pri normalnom opterećenju 20 kPa	HRN EN ISO 9863-1	$\geq 15 \text{ "}$ (efektivna širina otvora)

GEOMREŽA

r.br.	svojstvo	metoda ispitivanja	kriterij
1	vlačna čvrstoća uzd/pop	HRN EN ISO 10319	$\geq 40/40 \text{ kN/m}$
2	vlačna sila uzd/pop. pri istezanju od 2%	HRN EN ISO 10319	$\geq 15 \text{ kN/m}$
3	vlačna sila uzd/pop. pri istezanju od 5%	HRN EN ISO 10319	$\geq 30 \text{ kN/m}$
4	minimalna veličina otvora mreže	HRN EN ISO 12956	$\geq d80 \cdot 1,67 = 20 \cdot 1,67 = 33 \text{ mm}$
5	maksimalna veličina otvora mreže	HRN EN ISO 12956	$\leq 40 \text{ mm} \pm 10\%$