PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE REMONT PRUGA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN: 45156
Naš znak: A.M.4.3.
EBN: 45156
Datum: 16.10.2026.
Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Geotekstil Širina: 4 m ' ŽCP Male Sredice 60 m2 ŽCP Đurđenovac 67 m2	M2	127
2.	Geomreža Širina: 4 m ' ŽCP Male Sredice 120 m2 ŽCP Đurđenovac 67 m2	M2	187

Osoba zadužena za kontakt: Stjepan Hunjet, mob: 098/298 887, stjepan.hunjet@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:
PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a: Fca Turopolje
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **23.10.2026.** god. Do **12:00 sati** na e – mail adresu: ante.maric@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja ili najniža cijena.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE
Ante Marić

GEOTEKSTIL

- Netkani geotekstil proizveden iz mehanički učvršćenih, beskonačno predenih 100% polipropilenskih UV stabiliziranih vlakana.
- geotekstil treba ispunjavati svojstva sukladno uputama koje daje German Federal Railway Authority (Eisenbahnbundesamt) u kojima je geotekstil svrstan u pet kategorija robusnosti te su propisane minimalne vrijednosti za otpornost na proboj (CBR) i specifičnu težinu. Za predmetni geotekstil odabrana je klasa robusnosti GRK – 5 slijedećih karakteristika:

r.br.	svojstvo	metoda ispitivanja	kriterij
1	tlačna sila proboja klipa (CBR)	HRN EN ISO 12236	≥3.500 N,
2	vodopropusnosti okomito na geotekstil	HRN EN ISO 11058	≥ $5*10^{-4}$ m/s
3	vlačna čvrstoća uzd/pop.	HRN EN ISO 10319	≥20/20 kN/m,
4	istezanje kod sloma	HRN EN ISO 10319	≥50 %,
5	promjer rupe/ispit. padajućim stošcem	EN 918	≤15 mm,
6	efektivna širina otvora	HRN EN ISO 12956	0,06 do 0,2 mm
7	debljina pri normalnom opterećenju 20 kPa	HRN EN ISO 9863-1	≥15 * (efektivna širina otvora)

GEOMREŽA

r.br.	svojstvo	metoda ispitivanja	kriterij
1	vlačna čvrstoća uzd/pop.	HRN EN ISO 10319	≥ 40/40 kN/m
2	vlačna sila uzd/pop. pri istezanju od 2%	HRN EN ISO 10319	≥ 15 kN/m
3	vlačna sila uzd/pop. pri istezanju od 5%	HRN EN ISO 10319	≥ 30 kN/m
4	minimalna veličina otvora mreže	HRN EN ISO 12956	≥d80 *1,67= 20*1,67=33 mm
5	maksimalna veličina otvora mreže	HRN EN ISO 12956	≤40 mm ± 10%i